

## CENNIK SKRAPLACZY POWIETRZNYCH **SLH** z wentylatorami

<b>SKRAPLACZE Z WENTYLATORAMI ZIEHL-ABEGG</b>											
Dobór dla czynnika R404A, dla temp. otoczenia 25°C, temp. skraplania 40°C, różnicy temp. Δt=15K według normy CEN EN:327											
NAZWA	WYDAJNOŚĆ	Wentylator					Wydatek powietrza	Dane bloku lamelowego		Cena netto wersja ocynk	Cena netto wersja malowana
		Ø	Ilość	Zasilanie	Moc	Typ wentylatora		Powierzchnia wymiany	Pojemność		
	[kW]	[mm]	[szt.]	[V]	[KW]		[m <sup>3</sup> /h]	[m <sup>2</sup> ]	dm <sup>3</sup>	EUR	EUR
<b>SLH-32</b>	<b>4,0</b>	350	1	1~230V/50Hz	0,17	FN035-4EK.WD.V7	2250	5,5	1	<b>270</b>	<b>290</b>
<b>SLH-33</b>	<b>5,4</b>	350	1	1~230V/50Hz	0,17	FN035-4EK.WD.V7	2000	8	2	<b>293</b>	<b>314</b>
<b>SLH-44</b>	<b>7,5</b>	350	1	1~230V/50Hz	0,17	FN035-4EK.WD.V7	2100	13,5	3	<b>354</b>	<b>384</b>
<b>SLH-53</b>	<b>10,3</b>	350	1	1~230V/50Hz	0,17	FN035-4EK.WD.V7	2625	21,5	4	<b>380</b>	<b>414</b>
<b>SLH-64</b>	<b>15,1</b>	450	1	1~230V/50Hz	0,41	FB045-4EK.4F.V4L	4280	28,5	5	<b>563</b>	<b>615</b>
<b>SLH-84</b>	<b>18,7</b>	450	1	1~230V/50Hz	0,41	FB045-4EK.4F.V4L	4650	40,5	7	<b>716</b>	<b>789</b>
<b>SLH-104</b>	<b>26,2</b>	450	2	1~230V/50Hz	0,41	FB045-4EK.4F.V4L	7875	45,5	8	<b>1005</b>	<b>1090</b>
<b>SLH-114</b>	<b>30,2</b>	450	2	1~230V/50Hz	0,41	FB045-4EK.4F.V4L	8750	59	10	<b>1122</b>	<b>1221</b>
<b>SLH-124</b>	<b>34,9</b>	450	2	1~230V/50Hz	0,41	FB045-4EK.4F.V4L	9125	75,5	13	<b>1350</b>	<b>1473</b>
<b>SLH-135</b>	<b>54,8</b>	500	2	1~230V/50Hz	0,75	FN050-4EK.4	13700	113	19	<b>1904</b>	<b>2073</b>
<b>SLH-204</b>	<b>52,5</b>	450	4	1~230V/50Hz	0,41	FB045-4EK.4F.V4L	15750	91	17	<b>2010</b>	<b>2181</b>
<b>SLH-214</b>	<b>60,4</b>	450	4	1~230V/50Hz	0,41	FB045-4EK.4F.V4L	17500	118	21	<b>2244</b>	<b>2442</b>
<b>SLH-224</b>	<b>69,8</b>	450	4	1~230V/50Hz	0,41	FB045-4EK.4F.V4L	18250	151	27	<b>2700</b>	<b>2946</b>
<b>SLH-235</b>	<b>109,6</b>	500	4	1~230V/50Hz	0,75	FN050-4EK.4	27400	226	40	<b>3807</b>	<b>4146</b>

<b>SKRAPLACZE Z WENTYLATORAMI FANCO</b>											
Dobór dla czynnika R404A, dla temp. otoczenia 25°C, temp. skraplania 40°C, różnicy temp. Δt=15K według normy CEN EN:327											
NAZWA	WYDAJNOŚĆ	Wentylator					Wydatek powietrza	Dane bloku lamelowego		Cena netto wersja ocynk	Cena netto wersja malowana
		Ø	Ilość	Zasilanie	Moc	Typ wentylatora		Powierzchnia wymiany	Pojemność		
	[kW]	[mm]	[szt.]	[V]	[KW]		[m <sup>3</sup> /h]	[m <sup>2</sup> ]	dm <sup>3</sup>	EUR	EUR
<b>SLH-32</b>	<b>3,8</b>	350	1	1~230V/50Hz	0,14	YWF4E-350S	2000	5,5	1	<b>218</b>	<b>237</b>
<b>SLH-33</b>	<b>5,2</b>	350	1	1~230V/50Hz	0,14	YWF4E-350S	1820	8	2	<b>240</b>	<b>267</b>
<b>SLH-44</b>	<b>7,1</b>	350	1	1~230V/50Hz	0,14	YWF4E-350S	1890	13,5	3	<b>302</b>	<b>332</b>
<b>SLH-53</b>	<b>9,2</b>	350	1	1~230V/50Hz	0,14	YWF4E-350S	2200	21,5	4	<b>327</b>	<b>362</b>
<b>SLH-64</b>	<b>14,5</b>	450	1	1~230V/50Hz	0,25	YWF4E450S	3930	28,5	5	<b>480</b>	<b>533</b>
<b>SLH-84</b>	<b>18,4</b>	450	1	1~230V/50Hz	0,25	YWF4E450S	4530	40,5	7	<b>633</b>	<b>707</b>
<b>SLH-104</b>	<b>24,5</b>	450	2	1~230V/50Hz	0,25	YWF4E450S	6930	45,5	8	<b>840</b>	<b>926</b>
<b>SLH-114</b>	<b>29,1</b>	450	2	1~230V/50Hz	0,25	YWF4E450S	8120	59	10	<b>957</b>	<b>1056</b>
<b>SLH-124</b>	<b>34,2</b>	450	2	1~230V/50Hz	0,25	YWF4E450S	8790	75,5	13	<b>1185</b>	<b>1308</b>
<b>SLH-135</b>	<b>46,9</b>	500	2	1~230V/50Hz	0,42	YWF4E-500S	10600	113	19	<b>1664</b>	<b>1833</b>
<b>SLH-204</b>	<b>49,0</b>	450	4	1~230V/50Hz	0,25	YWF4E450S	13860	91	17	<b>1680</b>	<b>1851</b>
<b>SLH-214</b>	<b>58,2</b>	450	4	1~230V/50Hz	0,25	YWF4E450S	16240	118	21	<b>1914</b>	<b>2112</b>
<b>SLH-224</b>	<b>68,4</b>	450	4	1~230V/50Hz	0,25	YWF4E450S	17580	151	27	<b>2370</b>	<b>2616</b>
<b>SLH-235</b>	<b>93,8</b>	500	4	1~230V/50Hz	0,42	YWF4E-500S	21200	226	40	<b>3327</b>	<b>3667</b>

Ceny:

- w EUR przeliczane po kursie sprzedaży NBP
- nie zawierają podatku VAT 23%

**STYCZEŃ 2022**