

Cennik skraplaczy typoszeregu VS na wentylatorach ϕ 630

Typ	Wydajność [kW]	Przepływ powietrza [m ³ /h]	Poziom hałas [dB(A)]	Wlot [mm]	Wylot [mm]	Powierzchnia [m ²]	Objętość wewn. [dcm ³]	Ilość went. [szt.]	Masa [kg]	Cena netto [EUR]
VS-21633	110,8	33 400	65	ϕ 35	ϕ 28	230	43	2	340	7215
VS-21634	131,5	32 400	65	ϕ 35	ϕ 28	307	56	2	380	9150
VS-21635	145,6	31 300	65	ϕ 35	ϕ 28	384	70	2	420	11120
VS-22633	215,8	66 800	66	ϕ 42	ϕ 35	461	82	4	620	14130
VS-22634	256,9	64 800	66	ϕ 54	ϕ 42	614	110	4	700	18030
VS-22635	285,2	62 600	66	ϕ 54	ϕ 42	768	135	4	780	19755
VS-23633	321,9	100 200	70	ϕ 54	ϕ 42	691	121	6	900	20700
VS-23634	382,1	97 200	70	ϕ 54	ϕ 42	921	161	6	1010	22875
VS-23635	424,0	93 900	70	ϕ 64	ϕ 54	1152	200	6	1130	27855
VS-24633	439,5	133 600	71	ϕ 64	ϕ 54	921	163	8	1190	27930
VS-24634	520,5	129 600	71	ϕ 64	ϕ 54	1229	211	8	1330	31665
VS-24635	575,5	125 200	71	ϕ 76	ϕ 64	1536	267	8	1480	36465
VS-25633	552,9	167 000	72	ϕ 64	ϕ 54	1152	199	10	1450	36600
VS-25634	656,3	162 000	72	ϕ 76	ϕ 64	1536	266	10	1640	42300
VS-25635	726,5	156 500	72	ϕ 76	ϕ 64	1920	327	10	1820	50040

1. Wentylatory – ϕ 630 ssące – 1,9kW/400V
2. Wydajność Q[kW] obliczona dla freonu R404A i $\Delta t=15K$.
3. Głośność podana jako ciśnienie dźwięku z odległości 10m.

Ceny:

- loco Tarczyn
- w EUR przeliczane po kursie sprzedaży NBP
- nie zawierają podatku VAT 23%